

billas



Tarım, İmplement ve Endüstriyel Lastikler Katalođu

Agricultural, Implement and Industrial Tyres Catalog



Tarım, İmplement ve Endüstriyel Lastikler Katalođu
Agricultural, Implement and Industrial Tyres Catalog



1976'dan günümüze uzanan lastik sektöründeki derin bilgi ve tecrübe birikimiyle kurulan Billas, 2011 yılında Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretime başlamıştır.

Toplam 93.000 m² alan üzerine kurulu fabrikamızda, yıllık 3 milyon adet dış lastik ve 6 milyon iç lastik üretim kapasitemiz, modern makine & ekipmanlarımız, uzman kadromuz ile bisiklet, motosiklet, scooter ve implement lastikleri üretmekteyiz. Ayrıca kaplama & soğuk sırt kauçuğu ve konveyör bant üretimi yapmaktayız.

Billas olarak öncelikli hedefimiz; kaliteden ödün vermeden, çevreye duyarlı üretim yapmak, yalnızca kaliteli ürün değil kaliteli hizmet de sunarak müşterilerimizin mutlak memnuniyetini sağlamaktır.

Billas is founded with the extensive knowledge & experince in the tyre sector since 1976, and she started production in its factory based in Bilecik 1. Organized Industrial Zone in 2011.

Established on a 93.000 sqm total area, we produce bicycle, motorcycle, scooter and implement tyre with a 3 million tires and 6 million inner tubes annual production capacity, using modern machinery & equipment with the help of our professional staff. We also produce hot retreading rubber, precured tread and conveyor belt.

As Billas, our main goal is to make environment-friendly production without sacrificing quality, providing not only quality products, but also quality service to our customers and create absolute customer satisfaction.

İçindekiler / Contents

Traktör Ön / Tractor Front

5-8



BL 110



BL 120



BL 121



BL 122

Zirai Römork / Agricultural Trailer

9-12



BL 210



BL 222



BL 250



BL 310



BL 320



BL 330

Zirai Römork / Agricultural Trailer

13-16



BL 390



BL 600



BL 602



BL 604



BL 606



BL 800

Tarla, Bahçe, İmplement / Field, Garden, Implement

17-19



BL 030



BL 035



BL 036



BL 037



BL 038



BL 116

Tarla, Bahçe, İmplement / Field, Garden, Implement

20-23



BL 072



BL 099



BL 110



BL 112



BL 114



BL 350

Tarla, Bahçe, İmplement — 27

İş Makinesi / Endustrial Truck — 37-39



BL 500



BL 505



BL 800



BL 802



BL 900

Havali Forklift / TubeType Forklift 28-32

Dolgu Forklift / Solid Forklift — 33-36



BL 700



BL 702



BL 712



BL 712-B



BL 714

Kamyonet-Minibüs / Light Truck — 40-44

Golden Shuttle — 47



BL 210



BL 222



BL 310



BL 350



BL 006



TRAKTÖR / TRACTOR

Traktör Ön

Tractor Front

BL 110

Özel hazırlanmış taban deseni.
Düz oluklar ve kenarda dişler,
uzun ömürlü ve ekonomik.
Kolay direksiyon imkanı.

*Special tread design.
Long life, elastic,
strengthened carcass.
Resistance to shear.*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380002	6.00-16	6 PR	TT	166	727	4.5x16	88	A6/30	560	40
380003	6.00-16	8 PR	TT	166	736.6	4.5x16	91	A6/30	615	40
380010	7.50-16	6 PR	TT	214	822	5.5x16	98	A6/30	750	32
380011	7.50-16	8 PR	TT	214	822	5.5x16	103	A6/30	875	47

Traktör Ön

Tractor Front

BL 120

Özel hazırlanmış taban deseni
Geniş kesit alanı
Sağlam naylon gövde
Derin diş derinliği

*Special tread design
Wide section
Strong bias carcass
Deep treads*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380001	6.00-16	6 PR	TT	166	727	4.5x16	88	A6/30	560	40
380005	6.50-16	6 PR	TT	174.4	736.6	4.5x16	91	A6/30	615	40
380006	6.50-16	8 PR	TT	174.4	736.6	4.5x16	98	A6/30	750	54
380008	7.50-16	6 PR	TT	217	811	5.5x16	98	A6/30	750	32
380009	7.50-16	8 PR	TT	217	811	5.5x16	103	A6/30	875	47



Traktör Ön Tractor Front

BL 121

Özel hazırlanmış taban deseni
Geniş kesit alanı
Sağlam naylon gövde
Derin dış derinliği

*Special tread design
Wide section
Strong bias carcass
Deep treads*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380060	7.50-16	6 PR	TT	214	808.5	5.5x16	98	A6/30	750	41
380064	7.50-16	8 PR	TT	214	808.5	5.5x16	103	A6/30	875	41

Traktör Ön Tractor Front

BL 122

Geniş, toprak tutmayan taban
desen
Ortası açık taban
Büyük omuzlar
Tarlada ve yolda uzun ömür

*Wide, tread pattern
Open treads
Big shoulders
Long life*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380004	6.00-16	6 PR	TT	166	717	4.5x16	88	A6/30	560	40
380052	7.50-16	6 PR	TT	218	808	5.5x16	98	A6/30	750	40
380055	7.50-16	8 PR	TT	218	808	5.5x16	103	A6/30	875	53



ZİRAİ RÖMÖRK / AGRICULTURAL TRAILER

Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 210

Özel olarak hazırlanmış taban deseni. Oluklu ve kenarda dişler, uzun ömürlü ve ekonomik.

*Special tread design.
Long life, elastic,
strengthened carcass.
Resistance to shear.*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380082	9.00-20	16 PR	TT	282	1020	7.5X20	145/143	J/100	2900/2725	115
380077	10.00-20	16 PR	TT	280	1080	7.5X20	146/143	J/100	3000/2725	109

Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 222

Özel olarak hazırlanmış taban deseni. Uzun ömürlü ve ekonomik.

*Special tread design.
Long life, elastic,
strengthened carcass.
Resistance to shear.*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380076	9.00-20	16 PR	TT	282	1020	7.5X20	145/143	J/100	2900/2725	115
380078	10.00-20	16 PR	TT	280	1080	7.5X20	146/143	J/100	3000/2725	115



Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 310

Özel sırt karışımı
Sağlam gövde yapısı
Yüksek kesik alma direnci

*Special tread compound
Strong carcass
High resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380012	7.50-16	12 PR	TT	222	809	5.5X16	121	A6/30	1450	72
380013	7.50-16	14 PR	TT	222	809	5.5X16	122	A6/30	1500	76

Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 320

Traktör römorkları için özel
desen
Sağlam naylon gövde
Derin dış derinliđi
Yüksek kesik alma direnci

*Special design for
agricultural trailers
Strong carcass
Deep tread
High resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380016	9.00-16	12 PR	TT	257	882	7X16	125	A6/30	1650	58
380059	9.00-16	12 PR	TL	257	882	7X16	125	A6/30	1650	58
380017	9.00-16	14 PR	TT	257	882	7X16	128	A6/30	1800	66
380018	9.00-16	14 PR	TL	257	882	7X16	128	A6/30	1800	66

Zirai Römork Agricultural Trailer

BL 330

Özel sırt karışımı
Sağlam gövde yapısı
Yüksek kesik alma direnci

*Special tread compound
Strong carcass
High resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380014	7.50-16	12 PR	TT	215	827	5.5X16	121	A8/40	1450	72

Zirai Römork Agricultural Trailer

BL 390

Yuvarlanma direnci düşük özel desen
Özel sırt karışım
Yüksek taşıma kapasitesi

*Low rolling resistance
Special tread
High load capacity*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380018	9.00-16	12 PR	TT	258	884	7X16	125	A6/30	1650	58
380019	9.00-16	12 PR	TL	258	884	7X16	125	A6/30	1800	66
380066	9.00-16	14 PR	TT	258	884	7X16	131	A6/30	1950	80
380067	9.00-16	14 PR	TL	258	884	7X16	131	A6/30	1950	80



Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 600

Sağlam güçlü gövde yapısı
Özel amaçlı lastik
Tubeless özellikli desen
Darbe ve kesiklere karşı üstün dayanıklılık.

*Strong carcass
High resistance to
impact and shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380046	10.0/80-12	10 PR	TL	250	761	8X12	120	A8/40	1400	53
380023	11.5/80-15.3	14 PR	TL	280	804	9.00X15.3	139	A8/40	2430	68
380025	12.5/80-15.3	16 PR	TL	289	867	9.00X15.3	145	A8/40	2900	72
380026	12.5/80-15.3	18 PR	TL	289	867	9.00X15.3	147	A8/40	3075	80
380027	320/80-15.3	16 PR	TL	320	903	9.00X15.3	145	A8/40	2900	72
380028	320/80-15.3	18 PR	TL	320	903	9.00X15.3	147	A8/40	3075	80

Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 602

Sağlam güçlü gövde
Çekiři özellikli karışık desen
Yüksek yük taşıma kapasitesi
Tařıtıcı oluklar

*Strong carcass
Mix design of traction
High loading capacity*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380020	10.0/75-15.3	10 PR	TL	266	726	9.00X15.3	123	A6/30	1550	56
380021	10.0/75-15.3	12 PR	TL	266	726	9.00X15.3	126	A6/30	1700	68
380047	11.5/80-15.3	12 PR	TL	305	851	9.00X15.3	135	A6/30	2180	68
380048	11.5/80-15.3	14 PR	TL	309	851	9.00X15.3	139	A8/40	2430	68
380049	12.5/80-15.3	16 PR	TL	324.5	872.8	9.00X15.3	145	A6/30	2900	80
380027	12.5/80-15.3	18 PR	TL	324.5	872.8	9.00X15.3	147	A8/40	3075	80

Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 604

Sağlam güçlü gövde
Çekişi özellikli karışık desen
Yüksek yük taşıma kapasitesi
Taş itici oluklar

*Strong carcass
Mix design of traction
High loading capacity*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380067	10.0/80-12	10 PR	TL	235	684	8X12	118/108	A6/30	1320/1000	52
380062	260/70-15.3	10 PR	TL	270	733	9.00X15.3	110/122	A6/30	1060/1500	52
380063	260/70-15.3	12 PR	TL	270	733	9.00X15.3	114/126	A8/40	1180/1700	52
380088	10.0/75-15.3	10 PR	TL	270	733	9.00X15.3	110/122	A8/40	1060/1500	46
380089	10.0/75-15.3	12 PR	TL	270	733	9.00X15.3	114/126	A8/40	1180/1700	46

Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 606

Sağlam güçlü gövde
Çekişi özellikli karışık desen
Yüksek yük taşıma kapasitesi
Taş itici oluklar

*Strong carcass
Mix design of traction
High loading capacity*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380057	12.5/80-15.3	16 PR	TL	323	880	9.00X15.3	145/132	A8/40	2900/2000	73
380058	12.5/80-15.3	18 PR	TL	323	880	9.00X15.3	145/132	A8/40	2900/2000	73



Zirai Römork

Agricultural Trailer

BL 800

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380028	10/16.5	12 PR	TL	304	980	9.75X18	138	A3/15	1950	73
380047	12/16.5	14 PR	TL	300	874	9.75X16.5	148	A3/15	3150	73
380081	12.5/80-18	14 PR	TL	304	980	9.75X18	146	A8/40	3000	62
380028	12.5/80-18	16 PR	TL	304	980	9.75X18	148	A8/40	3150	73

İş Makinası

Industrial Truck

BL 802

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
390007	10.0-16.5	12 PR	TL	279	824	8.25X16.5	138	A3/15	2360	113
390006	12.0-16.5	14 PR	TL	318	898	9.75X16.5	148	A3/15	3150	142

Zirai Römork Agricultural Trailer

BL 700

Özel tasarlanmış taban deseni
Uzun ömür
Esnek yapı
Güçlendirilmiş gövde

*Special tread design
Long life
Elastic construction
Strengthened carcass*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380056	5.00-8	8 PR	TT	137	465	3X8	106	A5/25	950	120
380061	5.00-8	10 PR	TT	137	465	3X8	111	A5/25	1090	145
380036	6.00-9	12 PR	TT	161	514	4X9	121	A5/25	1450	130
380034	6.50-10	12 PR	TT	189	581	5X10	125	A5/25	1650	130
380035	7.00-12	12 PR	TT	179	686	5.5X12	134	A5/25	2100	130
380038	8.15-15	14 PR	TT	209	698	7.5X15	146	A5/25	3000	145

Zirai Römork Agricultural Trailer

BL 733

Sağlam güçlü gövde
Çekişi özellikli karışık desen
Yüksek yük taşıma kapasitesi
Taşıyıcı oluklar

*Strong carcass
Mix design of traction
High loading capacity*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380068	18X7-8	8 PR	TT	176	474	5X8	106	A5/25	950	120
380069	18X7-8	10 PR	TT	176	474	5X8	111	A5/25	1090	145



İMPLEMENT & BAHÇE / IMPLEMENT & GARDEN

İmplement & Bahçe

Implement & Garden

BL 110

Özel olarak hazırlanmış taban deseni.

Düz oluklar ve kenarda dişler, uzun ömürlü ve ekonomik.

Kolay direksiyon imkanı.

*Special tread design
Resistant to impact
High mileage*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360113	4.00-8	4 PR	TT	112	420	3x8	66	A6/30	300	40
360137	4.00-8	4 PR	TL	112	420	3x8	66	A6/30	300	40
360121	4.00-8	6 PR	TT	112	420	3x8	80	A6/30	450	48
360122	4.00-8	6 PR	TL	112	420	3x8	80	A6/30	450	48
360115	5.00-12	4 PR	TT	150	560	4x12	62	A6/30	265	32
360126	5.00-12	6 PR	TT	150	560	4x12	68	A6/30	315	48
360123	6.50/80-12	6 PR	TT	173	608	5x12	92	A6/30	630	53
360124	6.50/80-12	6 PR	TL	173	608	5x12	92	A6/30	630	53
360125	6.50/80-13	6 PR	TT	178	642	5x13	94	A6/30	670	53
360198	6.50/80-13	6 PR	TL	178	642	5x13	94	A8/30	670	53
360131	5.00-15	6 PR	TT	131	659	4x15	88	A6/30	560	50
360132	6.50/80-15	6 PR	TT	157	663	5x15	98	A6/30	750	53
360120	4.00-16	4 PR	TT	115	620	3.0x16	69	A6/30	325	48
380041	6.00-16	6 PR	TT	214	822	5.5x16	98	A6/30	750	47
380042	6.00-16	8 PR	TT	214	822	5.5x16	103	A6/30	875	47
380011	7.50-16	6 PR	TT	214	822	5.5x16	98	A6/30	750	47
380012	7.50-16	8 PR	TT	214	822	5.5x16	103	A6/30	875	47



İmplement Korgan

Implement Korgan

BL 112

Geniş, toprak tutmayan taban deseni
Ortası açık taban
Büyük omuzlar
Tarlada ve yolda uzun ömür

Wide / tread pattern
Open treads
Big shoulders
Long life



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şiřme Basıncı Tyre Pressure
360201	4.00-8	4 PR	TT	117	417	3X8	66	A6/30	300	40
360202	4.00-8	4 PR	TL	117	417	3X8	66	A6/30	300	40
360130	5.00-10	4 PR	TT	135	520	3.5X10	66	A6/30	300	33
360168	6.50/80-12	6 PR	TT	165	607	5X12	92	A6/30	630	52
360150	6.50/80-12	6 PR	TL	165	607	5X12	92	A6/30	630	33
360149	6.50/80-13	6 PR	TT	165	630	5X13	94	A6/30	670	53
360152	6.50/80-13	6 PR	TL	165	630	5X13	94	A6/30	670	53

İmplement

Implement

BL 114

Özel tasarım çekiş deseni
Darbelere karşı
güçlendirilmiş yapı
Yüksek ömür

*Special traction design
Resistance to impact
High mileage*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360170	23x10.5-12	8 PR	TL	232	586	8X12	104	A8/40	1180	44

İmplement & Bahçe

Implement & Garden

BL 116

Yüksek dış derinlięi

High tread depth



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360114	5.00-12	4 PR	TT	129	569	4X12	62	A6/30	265	32
360115	5.00-12	6 PR	TT	129	569	4X12	62	A6/30	265	32



Implement

Implement

BL 250

Sağlam güçlü gövde
Uzun ömürlü
Özel diş yapısı
Yüksek aşınma direnci
Çok amaçlı kullanım sahası

*Strong carcass
Long life
Special tread
High ear resistance
Multi purpose*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380031	155/80-13	4 PR	TT	157	595	5X13	79	L/120	437	35
380032	155/80-13	4 PR	TL	157	595	5X13	79	L/120	437	35
380029	155/80-13	4 PR	TT	157	595	5X13	65	L/120	290	33
380030	155/80-13	4 PR	TL	157	595	5X13	65	L/120	290	33

Implement

Implement

BL 350

Özel tasarım çekiş deseni
Darbelere karşı
güçlendirilmiş yapı
Yüksek ömür

*Special traction design
Resistance to impact
High mileage*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360176	6.00-14	8 PR	TT	174	649	4X14	102	L/120	850	60
360177	6.00-14	10 PR	TT	174	649	4X14	102	L/120	1040	72

İmplement & Bahçe

Implement & Garden

BL 500

Özel batmaz sırt deseni *Special tread design*
Darbelere dayanıklı gövde *Resistance to impact*
Uzun ömürlü *Long life*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360127	16.0x6.5-8	6 PR	TT	155	419	5X8	73	A6/30	365	43
360138	16.0x6.5-8	6 PR	TL	155	419	5X8	73	A6/30	365	43
360151	16.0x6.5-8	8 PR	TT	155	419	5X8	73	A6/30	365	43
360152	16.0x6.5-8	8 PR	TL	155	419	5X8	73	A6/30	365	43

İmplement & Bahçe

Implement & Garden

BL 505

Özel batmaz sırt deseni *Special tread design*
Darbelere dayanıklı gövde *Resistance to impact*
Uzun ömürlü *Long life*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Şişme Basıncı Tyre Pressure
360194	15x6-6	6 PR	TT	157	361	4.5X6	70	A4/20	335	47
360169	15x6-6	6 PR	TL	157	361	4.5X6	70	A4/20	335	47
360167	16.5x6.5-8	6 PR	TT	167	439	5X8	73	A6/30	365	43
360165	16.5x6.5-8	6 PR	TL	167	439	5X8	73	A6/30	365	43
360174	16.5x6.5-8	8 PR	TT	167	439	5X8	90	A6/30	600	70
360197	16.5x6.5-8	8 PR	TL	167	439	5X8	90	A6/30	600	70



IMPLEMENT & ÜÇ TEKER / IMPLEMENT & THREE WHEELER

İmplement & Üç Teker

Implement & Three Wheeler

BL 099

Özel tasarım sırt deseni
Darbelere karşı
dirençli güçlendirilmiş yapı
Yüksek km. performansı

Special tread design
Resistant to impact
High mileage



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360199	4.00-8	4 PR	TT	114	416	3X8	57	J/100	230	40
360200	4.00-8	4 PR	TL	114	416	3X8	57	J/100	230	40
360201	4.00-8	6 PR	TT	114	416	3X8	62	J/100	244	60
360202	4.00-8	6 PR	TL	114	416	3X8	62	J/100	244	60
360141	4.00-8	8 PR	TT	114	416	3X8	76	J/100	400	80
360146	4.00-8	8 PR	TL	114	416	3X8	76	J/100	400	80
360173	4.00-8	10 PR	TL	114	416	3X8	81	F/80	462	80
360133	4.00-8	10 PR	TT	114	416	3X8	81	F/80	462	80
360164	5.00-12	8 PR	TT	114	416	3X8	84	F/80	500	94
360171	5.00-12	8 PR	TL	131	574	4X12	84	F/80	500	94



İmplement & Bahe

Implement & Garden

BL 035

Özel tasarım
Güçlendirilmiş yapı
Darbelere karşı dirençli
Uzun ömürlü

*Special design
Strengthened carcass
Resistance to impact
Long life*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliđi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360178	4.50-10	4 PR	TT	115	470	3X10	69	A6/30	325	30
360110	4.50-10	8 PR	TT	115	470	3X10	80	A6/30	450	30

İmplement

Implement

BL 036

Özel tasarım çekiş deseni
Darbelere karşı
güçlendirilmiş yapı
Yüksek ömür

*Special traction design
Resistance to impact
High mileage*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliđi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360102	4.00-8	4 PR	TT	114	409	3X8	48	A6/30	180	40
360103	4.00-8	6 PR	TT	114	409	3X8	50	A6/30	190	62
360109	4.00-8	8 PR	TT	114	409	3X8	52	A6/30	200	80
360105	5.00-10	4 PR	TT	140	524	3.5X10	73	J/100	365	40
360106	5.00-10	6 PR	TT	140	524	3.5X10	75	J/100	385	62
360107	5.00-10	8 PR	TT	140	524	3.5X10	77	J/100	405	80

İmplement

Implement

BL 037

Özel tasarım yol deseni
Güçlendirilmiş yapı
Uzun ömürlü

Special tread design
Strengthened carcass
Long life



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360104	5.00-10	4 PR	TT	140	524	3.5X10	73	J/100	365	33
360117	5.00-10	6 PR	TL	140	524	3.5X10	73	J/100	365	33
360116	5.00-10	8 PR	TT	140	524	3.5X10	84	J/100	500	72

İmplement

Implement

BL 072

Özel tasarım
Güçlendirilmiş yapı
Darbelere karşı dirençli
Uzun ömürlü

Special design
Strengthened carcass
Resistance to impact
Long life



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360143	4.00-8	6 PR	TT	111	413	3X8	76	J/100	400	80
360112	4.00-8	6 PR	TL	111	413	3X8	76	J/100	400	80
360144	4.00-8	8 PR	TT	111	413	3X8	76	J/100	400	80
360113	4.00-8	8 PR	TL	111	413	3X8	76	J/100	400	80



İmplement & Bahçe

Implement & Garden

BL 030

Özel tasarım
Güçlendirilmiş yapı
Darbelere karşı dirençli
Uzun ömürlü

*Special design
Strengthened carcass
Resistance to impact
Long life*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
360107	3.50-7	4 PR	TT	98	349	2.5X7	31	A1/5	109	30
360108	3.50-7	4 PR	TL	98	349	2.5X7	32	A1/5	112	30
360123	3.50-7	6 PR	TT	98	349	2.5X7	33	A1/5	115	33
360124	3.50-7	6 PR	TL	98	349	2.5X7	33	A1/5	115	33
360003	3.50-8	4 PR	TT	94	384	3X8	38	A6/30	132	36
360004	3.50-8	4 PR	TL	94	384	3X8	38	A6/30	132	36
360005	3.50-8	6 PR	TT	94	384	3X8	52	A6/30	200	43
360006	3.50-8	6 PR	TL	94	384	3X8	52	A6/30	200	43
360009	4.00-8	4 PR	TT	114	420	3X8	57	J/100	230	40
360010	4.00-8	4 PR	TL	114	420	3X8	57	J/100	230	40
360011	4.00-8	6 PR	TT	114	420	3X8	58	A6/30	236	61
360012	4.00-8	6 PR	TL	114	420	3X8	58	A6/30	236	61
360013	4.00-8	8 PR	TT	114	420	3X8	76	J/100	400	80
360014	4.00-8	8 PR	TL	114	420	3X8	76	J/100	400	80



FORKLIFT / FORKLIFT



Forklift

Forklift

BL 700

Özel tasarlanmış taban deseni
Uzun ömür
Esnek yapı
Güçlendirilmiş gövde

*Special tread design
Long life
Elastic construction
Strengthened carcass*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Geniřlięi Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Edilen Jant Geniřlięi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Endeksi Load Index	Endeksi Speed Index	Tařınabilir Y¼k Tyre Load Capacity (kg)	Őiřme Basıncı Tyre Pressure
370001	5.00-8	8 PR	TT	137	465	3X8	106	A5/25	950	120
370002	5.00-8	10 PR	TT	137	465	3X8	111	A5/25	1090	145
370003	6.00-9	10 PR	TT	161	514	4X9	118	A5/25	1320	123
370004	6.00-9	12 PR	TT	161	514	4X9	121	A5/25	1450	145
370005	6.50-10	10 PR	TT	189	581	5X10	122	A5/25	1500	112
370006	6.50-10	12 PR	TT	189	581	5X10	125	A5/25	1650	130
370020	6.50-10	14 PR	TT	189	581	5X10	128	A5/25	1800	130
370008	7.00-12	12 PR	TT	179	686	5.5X12	134	A5/25	2120	123
370009	7.00-12	14 PR	TT	179	686	5.5X12	136	A5/25	2240	130
370010	8.15-15	14 PR	TT	209	698	7.5X15	146	A5/25	3000	145
370012	8.15-15	16 PR	TT	209	698	7.5X15	150	A5/25	3350	145

Forklift

Forklift

BL 702

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şiřme Basıncı Tyre Pressure
370007	6.50-10	12 PR	TT	190	589	5X10	125	A5/25	1650	130
370017	6.50-10	14 PR	TT	190	589	5X10	125	A5/25	1650	130
360180	7.00-12	12 PR	TT	189	668	5.5X12	134	A5/25	2120	131
360179	7.00-12	14 PR	TT	189	668	5.5X12	136	A5/25	2240	145
370015	8.15-15	14 PR	TT	217	709.5	7.5X15	146	A5/25	3000	145
370026	8.15-15	16 PR	TT	217	709.5	7.5X15	150	A5/25	3350	145
370027	8.25-15	14 PR	TT	282	840.5	6.5X15	149	A5/25	3250	116
370028	8.25-15	16 PR	TT	282	840.5	7.5X15	150	A5/25	3350	145



Forklift / Forklift

BL 712

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Tubeless Tubetype	Segmanlı ve Segmansız	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)
300001	B.15x4.5-8	SOLID	☑	113.5	380	3.00D-8	100	A5/25	800
300004	B.16x6-8	SOLID	☑	149	414	4.33R-8	133	A5/25	1150
300005	B.18x7-8	SOLID	☑	156	458	4.33R-8	125	A5/25	1650
300009	B.140/55-9	SOLID	☑	128	375	4.00E-9	104	A5/25	900
300011	B.6.00-9	SOLID	☑	137.5	526	4.00E-9	121	A5/25	1450
300013	B.6.50-10	SOLID	☑	152	573	5.00F-10	128	A5/25	1800
300015	B.23x9-10	SOLID	☑	200	591.5	6.50F-10	142	A5/25	2650
300018	B.200/50-10	SOLID	☑	190	461	6.50F-10	130	A5/25	1900
300020	B.7.00-12	SOLID	☑	169	654	5.00S-12	136	A5/25	2240
300027	B.8.25-15	SOLID	☑	211	824	6-0-15	153	A5/25	3650
300024	B.27x10-12	SOLID	☑	242	688	8.00G-12	146	A5/25	3250
300022	B.23x10-12	SOLID	☑	226	584	8.00G-12	145	A5/25	2900

300060	B.8.15-15 (DELİKLİ)	SOLID	☑	218	685	7.00-15		A5/25	
300030	B.250-15	SOLID	☑	230	720	7.00-15	153	A5/25	3650
300040	B.355/65-15	SOLID	☑	275	951	9.75-15	170	A5/25	6000
300043	B.7.50-15	SOLID	☑	200	764	6.50-15	146	A5/25	3000
300050	B.5.00-8	SOLID	☑	124	452	3.25-8	111	A5/25	1090
300052	B.23x12-12	SOLID	☑	278	580.5			A5/25	
300056	B.300-15	SOLID	☑	246	950	8.00-15	160	A5/25	4500
300057	B.21x8-9	SOLID	☑	190	510	6.00E-9	134	A5/25	2120
300031	B.8.15-15	SOLID	☑	218	685	7.00-15		A5/25	

Forklift / Forklift

BL 712-B

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear



Kod Code	Ebat Size	Tubeless Tubetype	Segmanlı ve Segmansız	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)
300048	B.9.00-20	SOLID	☑	245	997.5	7.00-20	160	A5/25	4500
300042	B.10.00-20	SOLID	SEGMANSIZ	235.4	1045	8.00-20	164	A5/25	5000
300045	B.12.00-20	SOLID	SEGMANSIZ	266.3	1100	8.50-20	172	A5/25	6300



Forklift / Forklift

BL 714

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Tubeless Tubetype	Segmanlı ve Segmansız	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)
300054	B.31x10-20	SOLID	SEGMANSIZ	230	785	8.00-20		A5/25	
300063	B.31x10-20	SOLID	SEGMANSIZ	230	785	8.00-20		A5/25	
300033	B.33x12-20	SOLID	SEGMANSIZ	280	835	8.50-20	163	A5/25	4875
300035	B.33x12-20 (DELİKLİ)	SOLID	SEGMANSIZ	280	835	8.50-20	163	A5/25	4875
300038	B.36x14-20	SOLID	SEGMANSIZ	310	918	8.00-20	175	A5/25	6900

Forklift / Forklift

BL 714

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Tubeless Tubetype	Segmanlı ve Segmansız	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)
300064	31x10-20 (SOL)	SOLID	✓	230	785	8.00-20		A5/25	
300053	31x10-20 (SAG)	SOLID	✓	230	785	8.00-20		A5/25	
300065	31x10-20 (DELİKLİ SOL)	SOLID	✓	230	785	8.00-20		A5/25	
300062	31x10-20 (DELİKLİ SAG)	SOLID	✓	230	785	8.00-20		A5/25	
300066	33x12-20 (SOL)	SOLID	✓	280	835	8.50-20	163	A5/25	4875
300034	33x12-20 (SAG)	SOLID	✓	280	835	8.50-20	163	A5/25	4875
300067	33x12-20 (DELİKLİ SOL)	SOLID	✓	280	835	8.50-20	163	A5/25	4875
300036	33x12-20 (DELİKLİ SAG)	SOLID	✓	280	835	8.50-20	163	A5/25	4875
300068	36x14-20 (SOL)	SOLID	SEGMANSIZ	310	918	8.00-20	175	A5/25	6900
300037	36x14-20 (SAG)	SOLID	SEGMANSIZ	310	918	8.00-20	175	A5/25	6900



İŞ MAKİNASI / INDUSTRIAL TRUCK

İş Makinası Industrial Truck

BL 800

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
390002	10.0-16.5	12 PR	TL	277	812	8.25X16.5	138	A3/15	2360	113
390003	10.0-16.5	14 PR	TL	277	812	8.25X16.5	141	A3/15	2575	113
390004	12.0-16.5	12 PR	TL	300	874	9.75X16.5	145	A3/15	2900	142
390005	12.0-16.5	14 PR	TL	300	874	9.75X16.5	148	A3/15	3150	142
390001	12.5/80-18	14 PR	TL	304	980	9.75X18	146	A8/40	3000	62
390001	12.5/80-18	16 PR	TL	304	980	9.75X18	148	A8/40	3150	62

İş Makinası Industrial Truck

BL 802

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
390007	10.0-16.5	12 PR	TL	279	824	8.25X16.5	138	A3/15	2360	113
390006	12.0-16.5	14 PR	TL	318	898	9.75X16.5	148	A3/15	3150	142



İş Makinası

Industrial Truck

BL 900

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
390010	10.00-20	16 PR	TT	293	1106	7.5X20	146/143	B/50	3000/2725	109

billas



KAMYONET / LIGHT TRUCK



Kamyonet

Light Truck

BL 038 C

Özel olarak hazırlanmış taban deseni.
uzun ömürlü ve ekonomik.
Kolay direksiyon imkanı.

*Special tread design
Resistant to impact
High mileage*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dıř ap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (in) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Bařına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte řiřme Basıncı Tyre Pressure
360175	5.90-13	6PR	TT	157	604	5x13	90	L/120	600	36

Kamyonet

Light Truck

BL 210 C

Güçlü gövde
Geniř taban deseni
Direksiyona cevap verebilme
Darbelere karřı dayanıklı
Düşük yuvarlanma direnci

*Strong carcass
Wide pattern
Good response to driving
Resistance to impacts
Low rolling resistance*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dıř ap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (in) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Bařına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte řiřme Basıncı Tyre Pressure
380065	7.50-16C	10 PR	TT	247	827	6.5X16	116/114	L/120	1250/1180	70
380070	7.50-16C	12 PR	TT	247	827	6.5X16	121/120	L/120	1450/1400	86
380071	7.50-16C	14 PR	TT	247	827	6.5X16	122/121	L/120	1500/1450	90

Kamyonet

Light Truck

BL 350 C

Güçlü gövde
Geniş taban deseni
Direksiyona cevap verebilme
Darbelere karşı dayanıklı
Düşük yuvarlanma direnci

*Strong carcass
Wide pattern
Good response to driving
Resistance to impacts
Low rolling resistance*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380036	6.00-14 C	10 PR	TT	181	702	5.5X16	108/107	L/102	850	73
380036	6.50-16 C	10 PR	TT	191	742	5.5X16	108/107	L/120	1000/975	73
380037	6.50-16 C	12 PR	TT	191	742	5.5X16	112/110	L/120	1120/1060	76
380038	7.00-16 C	10 PR	TT	203	770	6X16	113/112	L/120	1150/1120	76
380039	7.00-16 C	12 PR	TT	203	770	6X16	117/116	L/120	1285/1250	78
380040	7.00-16 C	14 PR	TT	203	770	6X16	118/116	L/120	1320/1250	82
380041	7.50-16 C	12 PR	TT	219	807	6.5X16	121/120	L/120	1450/1400	86
380042	7.50-16 C	14 PR	TT	219	807	6.5X16	122/121	L/120	1500/1450	90



Kamyonet

Light Truck

BL 222 C

Güçlü gövde
Geniş taban deseni
Direksiyona cevap verebilme
Darbelere karşı dayanıklı
Düşük yuvarlanma direnci

*Strong carcass
Wide pattern
Good response to driving
Resistance to impacts
Low rolling resistance*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380073	7.50-16C	12 PR	TT	245	826	6.5X16	121/120	L/120	1450/1400	86
380074	7.50-16C	14 PR	TT	245	826	6.5X16	122/121	L/120	1500/1450	90

Kamyonet

Light Truck

BL 310 C

Özel tasarlanmış diş yapısı
Geniş taban deseni
Uzun ömürlü ekonomik
Kesik alma ve diş yorulmalarına dirençli

*Special tread design
Wide pattern
Economic
Resistance to tread fatigue
and shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380043	7.50-16 C	12 PR	TT	214	820	6.5X16	121/120	J/100	1450/1400	72
380044	7.50-16 C	14 PR	TT	214	820	6.5X16	122/121	J/100	1500/1450	76



JEEP

Golden Shuttle

Golden Shuttle

BL 006



Güçlü gövde
Geniş taban deseni
Direksiyona cevap verebilme
Darbelere karşı dayanıklı
Düşük yuvarlanma direnci

*Strong carcass
Wide pattern
Good response to driving
Resistance to impacts
Low rolling resistance*

Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inc) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
380045	6.00-16C	8 PR	TT	180	751.8	4X16	94/92	J/100	670/630	58

“ HER KOŞULDA GÜVEN ! “



Billas Lastik ve Kauçuk San A.Ş.

Merkez / Headquarter

Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Caddesi
No: 39 Kemalpaşa / İZMİR / TÜRKİYE
T. +90 232 877 07 38 - F. +90 232 877 15 26

billas@billas.com.tr

Fabrika / Factory

1.O.S.B. Ata Bulvarı No:1 - BİLECİK / TÜRKİYE
T. +90 228 217 00 35 - F. +90 228 217 00 34

billas@billas.com.tr

